

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## Шафи керування зовнішнім вуличним освітленням I-710 (УНО)

Шафи керування зовнішнім вуличним освітленням (далі — I-710) одностороннього обслуговування призначені для місцевого, ручного, автоматичного або дистанційного (з диспетчерського пункту) керування освітлювальними мережами та установками виробничих будівель, споруд і територій з будь-яким джерелом світла напругою 380/220 В змінного струму. Додатково забезпечують облік і розподіл електричної енергії, захист ліній при перевантаженнях і коротких замиканнях, а також нечасте оперативне вмикання та вимикання (не більше 6 разів на годину) електричних кіл.

### Технічні характеристики

Номинальна напруга допоміжних і головних кіл, кВ	0,23; 0,4
Частота, Гц	50
Кількість груп / кількість відхідних ліній у кожній	2 / 9
Номинальний струм, А	63; 100; 160; 250
Максимальний струм, А	250
Ступінь захисту оболонки за ДСТУ EN 60529:2018	IP31; IP54
Кліматичне виконання за ГОСТ 15150-69	У3; У1

Конкретні номінали, схеми та виконання визначаються під проєкт за технічним завданням. Опитувальний лист: [lk-energy.com.ua/opytuvalni-lysty/](http://lk-energy.com.ua/opytuvalni-lysty/)